Novoferm Alsal, S.A.
Pol. Ind. Guarnizo, 81-82, 39611, Guarnizo, Cantabria
Tlfno.: 942 54 40 40
E-mail: ventas1@novofermalsal.com

Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego G7 BOP 1 o 2 hojas"

Cliente: _____
Referencia: _____ Oferta/presupuesto: ☐
Fecha: _____ Pedido: ☐
Dirección de suministro: _____

Modelo:
☐ BOP EI_2 45 1 hoja
☐ BOP EI_2 60 1 hoja
☐ BOP EI_2 45 2 hojas
☐ BOP EI_2 60 2 hojas

Aplicación:
◉ Uso interior
◉ Uso exterior (CE)


Marco: ☒ C70

Tabiquería:
◉ Rígida
◉ Flexible → ☐ Premarco


Acabado:
◉ Lacado RAL 9018 *(estándar)*
◉ RAL _____

Espesor chapa: ☐ 1,2 mm *(opcional)*

Ejemplo de apertura: DIN izquierda



Ejemplo de apertura: DIN derecha



CANTIDAD	Medidas de pedido		Sentido de apertura **(DIN)**	
	ANCHO (mm)*	ALTO (mm)	**Izquierda**	**Derecha**

** Indicar reparto en doble hoja*

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 50/50 mm + cuadradillo pasante 9 mm.
Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: contracerradura.

Accesorios: *(indicar modelo comprendido en el campo de aplicación de la puerta; ver con vuestro comercial o según tarifa si disponen de ella)*

☐ Cierrapuertas _____

** los modelos de cierrapuertas y selector ocultos deben ir instalados desde fábrica*

☐ Selector de cierre _____

☐ Barra antipánico _____
◉ Suelta
◉ Preinstalada
◉ Instalada

☐ Vidrio _____ Cerradura: _____

☐ Electroimán _____ Manillas/escudos: _____

☐ Prestación acústica Kick plate: _____

Otros: