Novoferm Alsal, SA.
Pol. Ind. Guarnizo, 81-82, 39480 Guarnizo, Cantabria
Tlfno.: 942 54 40 44 Fax: 942 54 40 45
e-mail: ventas@novofermalsal.com

CUESTIONARIO TÉCNICO DE PUERTAS SUPER RÁPIDAS SPEEDROLLER

CLIENTE……..

PEDIDO Nº…….. **Ref:**……..

FECHA ……..

☐ **Pedido**

☐ **Presupuesto**

(A cumplimentar por Novoferm Alsal, SA.) *Semana de fabricación* ……..

Nº Confirmación de pedido: ……..

Dirección de suministro: _____

DATOS TÉCNICOS GENERALES

	ECONOMIC ECONOMIC FOOD	SPEEDROLLER SPEEDROLLER FOOD	FLEX	TWIN	HEAVY HEAVY INDOOR
PRESION DEL VIENTO	3 B	5 B	5B	5B	8 B / 5 B
ESPACIO LATERAL					
Sin accionamiento	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	275 mm
Con accionamiento	290 mm	310 mm	160 mm	160 mm	470 mm
Para montaje	mín 550 mm	mín 550 mm	mín 105 mm	mín 335 mm	mín 750 mm
Para montaje de perfiles laterales	110 mm	110 mm	105 mm	335 mm	225 mm
ESPACIO FRONTAL	mín 450 mm	mín 400 mm	mín 600 mm	mín 720 mm	mín 450 mm
ALTURA DE DINTEL	475 mm	575 mm	600 mm	231 mm	700 mm

	ECONOMIC ECONOMIC FOOD	SPEEDROLLER SPEEDROLLER FOOD	FLEX TWIN		HEAVY HEAVY INDOOR	
COLORES	Espesor 0,70 mm	Espesor 1,20 mm	Espesor 1,2/1,5 mm		Espesor 3/1,2 mm	
Azul	X	X	X	X	X	X
Gris	X	**EXTRA COSTE**	X	X	X	
Naranja	X	X	X	X	X	X
Rojo	X		X	X		
Negro	X	X	X			X
Amarillo	X	X	X	X	X	X
Verde	X	**EXTRA COSTE**			X	
Blanco	X	X	X			X

DATOS DE PEDIDO *(cumplimentar siempre)*

General

Modelo:

- ◯ Speedroller Economic
- ◯ Speedroller Economic Food
- ◯ Speedroller Standard
- ◯ Speedroller Food
- ◯ Speedroller Flex Edge
- ◯ Speedroller Flex Hard
- ◯ Speedroller Twin
- ◯ Speedroller Heavy
- ◯ Speedroller Heavy Indoor

Unidades: _____

Anchura hueco (mm) _____

Altura hueco (mm) _____

Lado motor ◯ izquierda (vista interior) ◯ derecha (vista interior)

Especificación de la puerta

Guías laterales

- ◯ guías en acero galvanizado **(standard)**
- ◯ guías en acero inoxidable (solo modelo FOOD)

Forro / caja protectora

- ◯ sin
- ◯ plástico para la hoja
- ◯ plástico para el motor

Color stand. +/- RAL 5017

☐ pintado similar to RAL _____

Hoja

- ◯ 0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) con sección de ventana
- ◯ 0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) sin sección de ventana
- ◯ 0,7 (SE), 1,2 (SS,SI), 3mm (SH) con mas que 1 sección de ventana, No. ____

Color No. de secciones de ventana _____

- ◯ naranja
- ◯ azul
- ◯ negro
- ◯ amarillo
- ◯ blanco
- ◯ gris
- ◯ rojo
- ◯ verde

Perfil inferior de aluminio ☐ standard

Especificaciones electrónicas

Cuadro de maniobras

- ◯ **IP54**, 3N-400V/50Hz/16A,pulsador integrado,temporizador(**stand.**)
- ◯ **IP65**, 3N-400V/50Hz/16A,pulsador integrador,temporizador

Especificaciones electrónicas (continuación)

velocidad

- ◯ 1,0 m/s velocidad de apertura / Cierre **(standard)**
- ◯ 1,5 m/s velocidad de apertura (1-230V cambio de frecuencia)
- ◯ 0,75 m/s velocidad de cierre

Desbloqueo de emergencia

- ◯ manivela manual (no suministrable con motor IP65)
- ◯ manivela con prolongación (no suministrable con motor IP65)

Fotocélula (opcional)

- ◯ **standard** a 400 mm altura
- ◯ no a 400 mm altura, pero a mm
- ☐ fotocélula adicional a _____ mm
- ☐ Detector infrarojos con sopporte ◯ a un lado ◯ a ambos lados

Motor

- ◯ **IP 54** (standard)
- ◯ **IP 65**

Zócalo de aluminio con sistema de reparación "break away" (no suministrable SE) ☐

Optosensor ☐ **standard** (no suministrable para Economic))

Semáforos

☐ rojo/verde, diámetro 210mm ☐ rojo/verde, diámetro 120mm
☐ rojo, diámetro 210mm ☐ rojo, diámetro 120mm

Pulsador exterior ☐ _____ **Radar volumentrico** ☐

altura de montaje _____ mm

Campo magnético ☐

	ud. por puerta	**no. de canales**
Mandos ☐	_____	_____
Receptor ☐		

Instalación

Estructura

- ◯ hierro
- ◯ hormigon

Otro tipo: ◯ _____

☐ grossor pared _____ mm

Cumplimentado por CLIENTE:
Fecha y Firma:

Aprobado en Novoferm Alsal SA., por:
Fecha y Firma: