

Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego G7 BOP 1 o 2 hojas"

Cliente: _____
 Referencia: _____
 Fecha: _____
 Dirección de suministro: _____

Oferta/presupuesto: ☐
 Pedido: ☐

Modelo: ☐ BOP El₂ 45 1 hoja
☐ BOP El₂ 60 1 hoja

☐ BOP El₂ 45 2 hojas
☐ BOP El₂ 60 2 hojas

Aplicación: ☐ Uso interior
☐ Uso exterior (CE)


Marco: ☒ C70

Tabiquería: ☐ Rígida
☐ Flexible → ☐ Premarco


Acabado: ☐ Lacado RAL 9018 (estándar)
☐ RAL _____

Espesor chapa: ☐ 1,2 mm (opcional)

Ejemplo de apertura: DIN izquierda



Ejemplo de apertura: DIN derecha



CANTIDAD	Medidas de pedido		Sentido de apertura (DIN)	
	ANCHO (mm)*	ALTO (mm)	Izquierda	Derecha

* Indicar reparto en doble hoja

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 50/50 mm + cuadradillo pasante 9 mm.
 Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: contracerradura.

Accesorios: (indicar modelo comprendido en el campo de aplicación de la puerta; ver con vuestro comercial o según tarifa si disponen de ella)

☐ Cierrapuertas _____

** los modelos de cierrapuertas y selector ocultos deben ir instalados desde fábrica*

☐ Selector de cierre _____

☐ Barra antipánico _____

☐ Suelta
☐ Preinstalada
☐ Instalada

☐ Vidrio _____

Cerradura: _____

☐ Electroimán _____

Manillas/escudos: _____

☐ Prestación acústica _____

Kick plate: _____

Otros: