

Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego G8 GDS 1 o 2 hojas"

Cliente: _____
Referencia: _____
Fecha: _____
Dirección de suministro: _____

Oferta/presupuesto: ☐
Pedido: ☐

Modelo: ☐ GDS El₂ 90 1 hoja ☐ GDS El₂ 90 2 hojas


Aplicación: ☐ Uso interior
☐ Uso exterior (CE)

Marco: ☒ WELSER


Tabiquería: ☒ Rígida

Acabado: ☐ Lacado RAL 9018 (estándar)
☐ RAL _____

Ejemplo de apertura: DIN izquierda



Ejemplo de apertura: DIN derecha



CANTIDAD	Medidas de pedido		Sentido de apertura (DIN)	
	ANCHO (mm)*	ALTO (mm)	Izquierda	Derecha

* Indicar reparto en doble hoja

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 55/55 mm + cuadradillo pasante 9 mm.
Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: contracerradura.

Accesorios: (indicar modelo comprendido en el campo de aplicación de la puerta; ver con vuestro comercial o según tarifa si disponen de ella)

☐ Cierrapuertas _____

☐ Selector de cierre _____

☐ Barra antipánico _____

☐ Electroimán _____

☐ Vidrio 400x500 mm (paso de luz)

☐ Suelto
☐ Preinstalado lado bisagras
☐ Preinstalado lado opuesto bisagras (consultar según modelo)

☐ Suelto
☐ Preinstalado

☐ Suelta
☐ Preinstalada
☐ Instalada

Cerradura: _____

Manillas/escudos: _____

Kick plate: _____

Otros: