


Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego G6 STD/HDS 1 o 2 hojas"

Cliente: _____
Referencia: _____
Fecha: _____
Dirección de suministro: _____

Oferta/presupuesto: ☐
Pedido: ☐

Modelo: ☐ STD Basis El₂ 60 1 hoja
☐ STD Project El₂ 60 1 hoja
☐ STD Project El₂ 90 1 hoja
☐ STD Project El₂ 120 1 hoja
☐ HDS El₂ 60 1 hoja
☐ STD Project El₂ 60 2 hojas
☐ STD Project El₂ 90 2 hojas
☐ HDS El₂ 60 2 hojas

Ejemplo de apertura: DIN izquierda




Aplicación: ☐ Uso interior
☐ Uso exterior (CE)

Marco: ☐ STD ☐ C95V (opción para STD Project El₂ 60)

Ejemplo de apertura: DIN derecha

Tabiquería: ☐ Rígida
☐ Flexible → ☐ Premarco



Acabado: ☐ Blanco estándar
☐ RAL _____

Espesor chapa: ☐ 1,2 mm (opción para HDS)

CANTIDAD	Medidas de pedido		Sentido de apertura (DIN)	
	ANCHO (mm)*	ALTO (mm)	Izquierda	Derecha

* Indicar reparto en doble hoja

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 35/45 mm + cuadradillo pasante 9 mm.
Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: contracerradura.

Accesorios: (indicar modelo comprendido en el campo de aplicación de la puerta; ver con vuestro comercial o según tarifa si disponen de ella)

☐ Cierrapuertas _____

☐ Suelto
☐ Preinstalado lado bisagras
☐ Preinstalado lado opuesto bisagras (consultar según modelo)

☐ Selector de cierre _____

☐ Suelto
☐ Preinstalado

☐ Barra antipánico _____

☐ Suelta
☐ Preinstalada
☐ Instalada

☐ Vidrio _____

Cerradura: _____

☐ Electroimán _____

Manillas/escudos: _____

☐ Rejilla intumescente ☐ 300x150 mm
(opción para STD Project y HDS El₂ 60) ☐ 150x150 mm

Kick plate: _____

Posición: _____

Prearco/abrazamuros: _____

Prestación acústica: ☐ SI (opción para STD Basis y Project El₂ 60)

Otros: